



## Technisches Merkblatt

### T&W Taiga Schiffsboden

#### Dimension

Länge: 2085 mm  
Breite: 186 mm  
Stärke: 14 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 3-Stab  
Mittellage: 8 mm quergelegte Hevea Hartholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet)  
oder Timberman Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege  
und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet)

#### Leim

UF 1352 (Casco Products Sweden) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic®

#### Herkunft/Ursprungsland

Thailand

#### Verpackung

Paket: 8 Stück/3,11 m<sup>2</sup>  
Palette: 36 Pakete/111,96 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*April 2007*

*Änderungen vorbehalten*



## Technisches Merkblatt

### T&W Boston Landhausdielen

#### Dimension

Länge: 1830 mm  
Breite: 189 mm  
Stärke: 15 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 1-Stab  
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet)  
oder Timberman Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege  
und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet)

#### Leim

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic®

#### Herkunft/Ursprungsland

China

#### Verpackung

Paket: 8 Stück/2,77 m<sup>2</sup>  
Palette: 40 Pakete/110,80 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*April 2007*

*Änderungen vorbehalten*



## Technisches Merkblatt

### T&W Boston Landhausdielen gealtert

#### Dimension

Länge: 1860 mm  
Breite: 189 mm  
Stärke: 15 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 3-Stab  
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholzurnier

#### Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich geeignet)

#### Sortierung

Sehr lebhaft-rustikaler Charakter  
Losgelöst von konventionellen Sortierkriterien mit Ästen, Splint und Kern, teilweise Risse, gespachtelte Stellen und WurmLöcher sowie künstliche Alterungsspuren bzw. Hobelschläge

#### Leim

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic®

#### Herkunft/Ursprungsland

China

#### Verpackung

Paket: 8 Stück/2,81 m<sup>2</sup>  
Palette: 40 Pakete/112,40 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*Juni 2008*

*Änderungen vorbehalten*



## Technisches Merkblatt

### T&W Boston Schiffsboden

#### Dimension

Länge: 2200 mm  
Breite: 189 mm  
Stärke: 15 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 3-Stab  
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet) oder Timberman Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet)

#### Leim

Synteko 1352 (Akzo Nobel) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic®

#### Herkunft/Ursprungsland

China

#### Verpackung

Paket: 8 Stück/3,33 m<sup>2</sup>  
Palette: 40 Pakete/133,20 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*April 2007*

*Änderungen vorbehalten*



## Technisches Merkblatt

### T&W Euro Landhausdielen

#### Dimension

Länge: 1800 mm  
Breite: 181 mm  
Stärke: 14 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 1-Stab  
Mittellage: 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet) oder Timberman Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet)

#### Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic®

#### Herkunft/Ursprungsland

Slowakei

#### Verpackung

Paket: 8 Stück/2,61 m<sup>2</sup>  
Palette: 40 Pakete/104,40 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*April 2007*

*Änderungen vorbehalten*



## Technisches Merkblatt

### T&W Euro Schiffsboden

#### Dimension

Länge: 2200 mm  
Breite: 192 mm  
Stärke: 14 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 3-Stab  
Mittellage: 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet) oder Timberman Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet)

#### Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic®

#### Herkunft/Ursprungsland

Slowakei

#### Verpackung

Paket: 8 Stück/3,38 m<sup>2</sup>  
Palette: 40 Pakete/135,20 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*April 2007*

*Änderungen vorbehalten*



## Technisches Merkblatt

### T&W Taiga Landhausdielen

#### Dimension

Länge: 2085 mm  
Breite: 134 mm / 136 mm  
Stärke: 14 mm

#### Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz, 1-Stab  
Mittellage: 8 mm quergelegte Hevea Hartholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

#### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung( für den Wohnbereich geeignet) oder Timberman Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohnbereich und Objektbereich geeignet)

#### Leim

UF 1352 (Casco Products Sweden) oder gleichwertig

#### Verbindung

Uniclic® oder Nut/Feder

#### Herkunft/Ursprungsland

Thailand

#### Verpackung

Paket: 5 Stück/ 1,40 m<sup>2</sup>/1,42 m<sup>2</sup> bei Nut/Feder (1 Diele kann mittig geteilt sein)  
Palette: 70 Pakete/98,0 m<sup>2</sup>

E1 Klassifiziert

#### **Stand:**

*April 2007*

*Änderungen vorbehalten*